

Скрытый металлический крепеж ДекТай® Краб КН2

Артикул: КН2

Код: 0823101

Материал и покрытие: нержавеющая сталь.



Скрытый металлический крепеж Краб КН2 предназначен для монтажа фасадной/террасной доски с симметричным пазом; обеспечивает технологический зазор 6 мм.

Технические характеристики:

Скрытый комбинированный крепеж Краб КН2 из нержавеющей стали предназначен для монтажа террасного настила доской с симметричным пазом; позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с одинаковыми технологическими зазорами между досок 6 мм; создает жёсткую конструкцию, противодействующую внутренним напряжениям древесины, т.к. после установки предыдущей доски не возникает перекосов последующей доски благодаря крепкому креплению с лагой и быстрой стыковке досок; нержавеющая сталь обеспечивает длительный эксплуатационный срок монтируемой террасы.

Области применения крепежа:

- монтаж качественной фасадной/террасной профилированной пазовой доски (планкен).

Монтаж террасной доски крепежом Краб КН2.



Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3

1. Для установки первой доски на лагах размещаются крепежи ДекТай® Фиксатор Краб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются шурупами.

2. Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.

3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой в паз устанавливаются скрытые крепежи Краб и закрепляются двумя шурупами на нижележащей лаге.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Установите следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски.

5. Стяните доски при помощи киянки. Повторите действия для монтажа следующих досок.

6. Для крепления последней доски на лаге устанавливаются Фиксаторы ФКСФ на расстоянии, равном ширине доски.

7. Вставьте доску пазом в крылья крепежей Краб КН2 и Фиксатора ФКСФ. Продолговатое отверстие Фиксатора ФКСФ позволяет легко установить доску и закрепить ее, сдвинув крепеж к пазу.

Расход крепежа Краб КН2: 16-20 шт на 1 м²

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы:

2 шт. диаметром 4-4,5 мм x 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

