





Прайс-лист на скрытый крепеж "ДекТай" от 13.12.2017 г.

6. Соединительные элементы

6.1. Шурупы/саморезы оцинкованные								Цена за шт	
	Наименование	Артикул	Размер	Описание	Применение	Упаковка	Розница	ОПТ (от 10000 шт.)	
	Саморезы универсальные оцинк. 3,0*35		Диаметр: 3,0 мм Длина: 35 мм	Материал: сталь Головка: потайная, шлиц Pozidrive Покрытие: белый цинк Резьба: полная/неполная, редкая Наконечник: острый	Для соединения деревянных элементов, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов; для сквозного монтажа конструкций к деревянным основаниям, а также совместно с дюбелями шурупы универсальные используются для монтажа в пустотелые и полнотелые основания. Цинковое покрытие защищает их от коррозии. Потайная головка саморезов обеспечивает эстетичность внешнего вида готовых изделий в местах крепления элементов.		0,56 р.	0,42 р.	
	Саморезы универсальные оцинк. 3,0*40		Диаметр: 3,0 мм Длина: 40 мм			0,62 р.	0,47 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 4,0*16		Диаметр: 4,0 мм Длина: 16 мм			0,26 р.	0,20 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 4,0*20		Диаметр: 4,0 мм Длина: 20 мм			0,36 р.	0,27 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 4,0*30		Диаметр: 4,0 мм Длина: 30 мм			0,44 р.	0,33 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. Потай 4,0*35		Диаметр: 4,0 мм Длина: 35 мм			0,58 р.	0,44 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. Потай 4,0*40		Диаметр: 4,0 мм Длина: 40 мм			0,76 р.	0,57 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. Потай 4,0*50		Диаметр: 4,0 мм Длина: 50 мм			1,00 р.	0,75 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 5,0*20		Диаметр: 5,0 мм Длина: 20 мм			0,56 р.	0,42 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 5,0*30		Диаметр: 5,0 мм Длина: 30 мм			0,76 р.	0,57 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 5,0*40		Диаметр: 5,0 мм Длина: 40 мм			0,95 р.	0,72 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 5,0*50		Диаметр: 5,0 мм Длина: 50 мм			1,20 р.	0,90 р.		
	Саморезы универсальные оцинк. потай 5,0*90		Диаметр: 5,0 мм Длина: 90 мм			2,05 р.	1,95 р.		
	ШУРУП оцинкованный, потай. головка, 4,0*30 (НЛМК-МЕТИЗ)		Диаметр: 4,0 мм Длина: 30 мм	Материал: сталь Шляпка: потайная, шлиц крестообразный Покрытие: белый цинк Резьба: полная/неполная, редкая Наконечник: острый	Применяется для соединения деревянных элементов, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов; для сквозного монтажа конструкций к деревянным основаниям, а также с помощью дюбелей шурупы универсальные используются для монтажа в пустотелые и полнотелые основания. Используется в случаях, когда требуется, чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью материала после вкручивания.		0,80 р.	0,60 р.	
	ШУРУП 4,5*16 оцинкованный, потай. головка, белый (Стройбат)		Диаметр: 4,5 мм Длина: 16 мм			0,50 р.	0,38 р.		
	ШУРУП 4,5*20 оцинкованный, потай. головка		Диаметр: 4,5 мм Длина: 20 мм			0,60 р.	0,45 р.		
	ШУРУП 4,5*30 оцинкованный, потай. головка		Диаметр: 4,5 мм Длина: 30 мм			0,80 р.	0,60 р.		
	ШУРУП 4,5*40 оцинкованный, потай. головка (Стройбат)		Диаметр: 4,5 мм Длина: 40 мм			0,88 р.	0,66 р.		

6.2. Шурупы/саморезы нержавеющей							Цена за шт	
	Наименование	Артикул	Размер	Описание	Применение	Упаковка	Розница	ОПТ (от 10000 шт.)
	ШУРУП Универс. потай.гол. 4,0*16, Нерж.А2		Диаметр: 4,0 мм Длина: 16 мм	Материал: нержавеющая сталь А2 Головка: потайная Шлиц: крестообразный (PZ) Номер шлица: PO1 Вид резьбы: неполная	Отличаются повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных факторов. Для крепления различных деталей к металлическим, пластиковым или деревянным поверхностям. Конусообразная часть крепежа без резьбы позволяет обеспечить более плотное соединение с прикрепляемым материалом. Резьба, покрывающая 2/3 стального стержня, обладает заостренной частью, основное предназначение которой – удобное вкручивание детали. Рекомендуется выбирать в случае, когда шуруп должен быть полностью утоплен в поверхность.		2,00 р.	1,50 р.
	ШУРУП Универс. потай.гол. 4,0*20, Нерж.А2		Диаметр: 4,0 мм Длина: 20 мм				2,10 р.	1,60 р.
	ШУРУП Универс. потай.гол. 4,0*30, Нерж.А2		Диаметр: 4,0 мм Длина: 30 мм				2,25 р.	1,75 р.
	ШУРУП Универс. потай.гол. 4,0*35, Нерж.А2		Диаметр: 4,0 мм Длина: 35 мм				2,30 р.	1,85 р.
	ШУРУП Универс. полукр. гол. 4,0*20, Нерж.А2		Диаметр: 4,0 мм Длина: 20 мм				Полукруглая головкой обычно скрепляют элементы, для которых не подходит изделие с потайной головкой.	2,10 р.

6.3. Анкерные болты или фасадные дюбеля							Цена за шт.	
	Наименование	Артикул	Размер	Описание	Применение	Упаковка	Розница	ОПТ (от 5000 шт.)
	Дюбель для утеплителя с мет. гв. 10x 90 чёрн		Диаметр тарельчатого элемента, D1 – 60мм; Диаметр шляпки гвоздя: 10 мм Длина: 90 мм, 120 мм, 200 мм	Материал изготовления: дюбель – полипропилен, гвоздь – сталь	Для крепления изоляционных материалов (каменная вата, минеральная вата, полистирол, полиуретан, пенопласт) к основанию из бетона, кирпича или ячеистого бетона. В среднем, на 1м2 площади теплоизоляции применяется 4-5 дюбелей.		5,25 р.	4,00 р.
	Дюбель для утеплителя с мет. гв. 10x120 чёрн						6,50 р.	5,00 р.
	Дюбель для утеплителя с мет. гв. 10x200 чёрн						10,00 р.	7,50 р.